

## **ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА - ДОДАТНА ОБАВЕШТЕЊА 404-116/18-1:**

Да ли су тражене карактеристике захтеваних производа следеће:

**1/7** Акумулаторска бушилица одвртач BOSCH GSR 14,4-2 или одговарајућа – Професионална акумулаторска бушилица: обртни момент, макс (тврдо увртање) 30 Nm ( меко увртање) 11 Nm, Број обртаја у празном ходу до (1. Брзина/ 2. Брзина) 0-400/ 1.400 мин-1. Тип акумулатора Ncd, напон акумулатора 14,4в, Капацитет акумулатора 2x1,5ah,

**1/10** Усисивач MICHELIN VCX 20 или одговарајући – Усисивач снаге 1400w, проток 70-80 лтр/сец, резервоар од 20 л (пластичан), пречник црева 32 мм, дужина усисног црева 180 цм, тежина до 6 кг.,

**2/1** Електронска бушилица Skil masters 6565 или одговарајуће - Електрична бушилица – чекић, улазна снага 710 w, стезна глава 13мм, брзина без оптерећења 0-3100 обртаја/мин, максималан број удара у минути 0-49500/мин, тип главе –метална једноделна брзостезна, тежина до 2.2 кг.,

**2/5** Брусилица угаона PERLES HSW 3125 RE ( Φ 125 мм) или одговарајуће - електрична професионална брусилица снаге од 1250 w, број обртаја 2500-12000 обр/мин, плоча 125мм, маса 2,4 кг.,

**2/10** Ударна бушилица SKIL 1734 SDS + за бетон или одговарајуће - Електрична бушилица чекић, улазна снага до 400w, ударна сила до 1j, брзина без оптерећења 0-1500 обртаја/мин, максималан број удара у минути 0-6600/ мин, тип главе сдс +, дужина кабла 6м, тежина до макс. 1.6 кг,

**4/1** Алуминијумска скела CAGSAN SOO5 или одговарајуће – Дводелна алуминијумска скела 2x10 степеника, висина платформе 3, 6-3, 8 мет, дохватна висина 5,63 мет, висина ограде 4,95 мет, ротирајући точкићи са блокадом и стабилизаторима, димензије платформе 155x45 цм, максимална носивост 250 кг, димензија степеника 30x30 мм ојачани на крајевима, механизам за блокирање платформе,

**5/2** Безуљни компресор AEG OL 50/15 (50LIT) или одговарајуће - напон 230v, снаге до 1,1 kw/1.5 хп, боца усправна – вертикална 50 лит, проток 160 лит/ мин, притисак 8 бара, количина ваздуха 9-9,6 м3/х, тежина 26,5 кг, број обртаја 2300 о/мин,

**5/3** Агрегат W-SZ или одговарајуће - модел W-SZ 2800,

**5/4** Усисивач MICHELIN VCX 20 или одговарајуће - Усисивач снаге 1400w, проток 70-80 лтр/сец, резервоар од 20 л (пластичан), пречник црева 32 мм, дужина усисног црева 180 цм, тежина до 6 кг.,

**6/3** Безуљни компресор AEG OL 50/15 ( 50 lit) или одговарајуће - напон 230v, снаге до 1,1 kw/1.5 хп, боца усправна – вертикална 50 лит, проток 160 лит/ мин, притисак 8 бара, количина ваздуха 9-9,6 м3/х, тежина 26,5 кг, број обртаја 2300 о/мин,

**6/10** Мердевине алуминијумске 3X1NmCAGSAN или одговарајуће – димензије профила 75x25мм, димензије степеника 30x30 мм, хватна висина мин 7,0 мет, димензије склопљених 49x298x18 цм, тежина 20 кг. Мердевине траженог произвођача поседују одређени сертификат о безбедности TUV – сертификат, да ли се може понудити одговарајући модел другог произвођача који нема задовољавајући сертификат?

**6/13** Акумулаторска шрафилица BOSCH GSR 12V или одговарајуће - професионална акумулаторска бушилица напона акумулатора 12v, тип акумулатора НИЦД, капацитет акумулатора 2x2,0 Ah,

**8/1** Компресор FIAC 100L/2,5 KS или одговарајуће – напон 230 V, снаге макс.2.5 кс, боца 100 лит, 2850 обр/мин, улазни проток мин 250 лит/мин, притисак 8 бара, тежина 26 кг,

**9/5** Аку бушилица PERLES HBS 5128-13 или одговарајуће - професионална акумулаторска бушилица, напон 12 v, стезна глава до 10 мм, број обртаја 0-300/0-950/мин, поседује либелу на алату ради лакшег бушења, акумулатор 2x1.3 ah,

**9/7** Акумулаторска шрафилица MAKITA 6319 DWFE или одговарајуће - професионална акумулаторска шрафилица, напон 12 v, поседује три брзине : 1 (0-300), 2 (0-550), 3 (0-1600) обр/мин, батерије 3x3 ah, Ни-Мх, стезна глава 13 мм,

**10/6** Електрична глодалица ISKRA NR 9 или одговарајуће - професионална глодалица номиналне снаге 1010w, брзина обртаја 24000 о/мин, стезна чаура алата 8мм, дубина резаја 0-50 мм, максимални пречник алата 40 мм, тежина 2,9,

**10/7** Michelin VCX 20 усисивачили одговарајуће - Усисивач снаге 1400w, проток 70-80 лтр/сец, резервоар од 20 л (пластичан), пречник цева 32 мм, дужина усисног цева 180 цм, тежина до 6 кг..

### **Одговори:**

Све наведене карактеристике се подударају са траженим карактеристикама производа у спецификацији конкурсне документације која се тиче набавке 404-116/18.

Питање под бројем 6/10, Наручилац је сагласан са понудом заменског модела мердевина одговарајућих карактеристика, као што је и назначено у спецификацији набавке.